

DETERGENTI
DISINCROSTANTI/
DECAPANTI/
NEUTRALIZZANTI

CHIMACID ORZ

Detergente disincrostante per impianti

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 03/2022

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	<1+/-0.5
Densità	1.20+/- 0.5
Colore	Incolore
Odore	Leggermente pungente
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H332 - Nocivo se inalato.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH071 - Corrosivo per le vie respiratorie.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia).

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

PER USO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA

IL PRODOTTO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.



Disincrostante a base di miscela di acidi non schiumogeni per impianti in acciaio inox

- Efficace per rimuovere depositi calcarei ed inorganici in genere per immersione e ricircolo
 - L'elevata concentrazione di attivi consente di effettuare la disincrostazione a bassi dosaggi
 - Formulazione bilanciata per ridurre l'effetto fumogeno e corrosivo tipico degli acidi forti
 - Il prodotto è efficace nella disincrostazione di **membrane osmotiche** con modalità e concentrazioni riportate dalla casa produttrice delle membrane stesse (vedi libretto manutenzione).
- Il prodotto non è compatibile con alluminio ferro zincato e verniciato e leghe leggere.



APPLICAZIONE

Flussare il sistema con acqua.

Preparare una soluzione alla concentrazione indicata:

INCROSTAZIONI LEGGERE	1,0 – 2,5 %
INCROSTAZIONI PESANTI	2,5 – 5,0 %

Lasciare agire il prodotto per il tempo necessario alla rimozione del deposito, quindi risciacquare con acqua potabile.



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Azienda conforme alla norma ISO 9001

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.