DETERGENTI DISINCROSTANTI/ DECAPANTI/ NEUTRALIZZANTI

DECAP 15/45

Decapante passivante forte per acciaio inox

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 05/2022

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	<1+/- 0.5
Densità	1.35+/-0.5
Colore	Incolore
Odore	Leggermente pungente
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO

Codici di indicazioni di pericolo:
H290 - Può essere corrosivo per i metalli.
H301+H331 - Tossico se ingerito o inalato
H310 - Letale per contatto con la pelle.
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Codici di indicazioni di pericolo supplementari:
EUH071 - Corrosivo per le vie respiratorie.

Consigli di prudenza:
Prevenzione
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti
gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Conservazione
P403+P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Smaltimento
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità della normativa locale.

DECAP 15 45 è un prodotto liquido incolore studiato per la pulizia e il decapaggio forte dell'acciaio inossidabile e delle sue leghe.
DECAP 15 45 si differenzia da altri prodotti in commercio per l'elevata caratteristica passivante che lascia sui pezzi trattati, evitando l'ossidazione per lunghi periodi.

APPLICAZIONI

Per grandi superfici si consiglia di applicare **DECAP 15 45** puro o diluito con acqua in rapporto di 1 a 2. Lasciare agire per 10-30 minuti, quindi rimuovere con spazzolone, straccio o spugna, indi sciacquare con acqua.
Per piccoli particolari si consiglia di immergerli in **DECAP 15 45** puro o diluito come sopra lasciando agire per 5-10 minuti. Quindi sciacquare con abbondante acqua.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

www.lgitaliasrl.com
Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B
Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra
Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta