

## TRATTAMENTO ACQUE

# FOAM GL

## Antischiuma silconico

### SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 07/2021

#### CARATTERISTICHE C.F.

|            |               |
|------------|---------------|
| pH:        | 5+/-0.5       |
| Densità    | 0.98+/-0.5    |
| Colore     | Bianco        |
| Odore      | Trascurabile  |
| Solubilità | Emulsionabile |

#### CLASSIFICAZIONE

##### ATTENZIONE



Codici di indicazioni di pericolo:  
**H319** - Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:  
**Prevenzione**  
**P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi/  
Proteggere gli occhi/il viso.  
**Reazione**  
**P337+P313** - Se l'irritazione degli occhi  
persiste, consultare un medico.



[www.lgitaliasrl.com](http://www.lgitaliasrl.com)

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

PER USO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA

IL PRODOTTO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.



**FOAM GL** è un'emulsione acquosa non ionica a base di olio di dimetilpolisiloxane. E' un prodotto atto a risolvere problemi di schiumaggio delle acque, grazie al suo alto potere di dispersione.

**FOAM GL** è unicamente destinato ad un uso industriale, non deve essere usato nelle fabbriche alimentari, cosmetiche e farmaceutiche.

**FOAM GL** presenta i seguenti vantaggi:

- Facilità d'impiego - può essere utilizzato puro o diluito in acqua.
- E' facilmente miscelabile con la maggior parte dei liquidi.
- Grande efficacia - agisce con efficacia anche a bassa dose, si usa da 15 a 200 mg. per kg di elemento da schiumare e a temperature comprese da 1 a 100 °C.
- Inerzia - è chimicamente inerte a contatto con gli elementi da schiumare, non si alterano dunque le loro proprietà.



### APPLICAZIONI

**FOAM GL** può trovare numerose applicazioni in vari campi:

- Chimica - operazioni di distillazione, estrazione, fermentazione, disidratazione: Fabbricazione di adesivi, colle, saponi e detergenti. Preparazione e messa in opera di lattici sintetici. Fabbricazione di oli da taglio.
- Cartiera- lavaggio della pasta da carta. Fabbricazione di apparecchiature da carta. Fabbricazione di pitture.
- Tessitura - operazione di tinture e di preparazione.
- Verniciatori - nelle cabine a velo d'acqua dove la schiuma può rappresentare un problema

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.