

DETERGENTI
DISINCROSTANTI/
DECAPANTI/
NEUTRALIZZANTI

GAMMA 100 SPECIAL

Detartrante per malte
cementizie-incrostazioni calcaree

SCHEMA TECNICA

Data di compilazione: 04/2022

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	<1+/-0.5
Densità	1.10 +/-0.5
Colore	Incolore
Odore	Inodore
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H332 - Nocivo se inalato.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

PER USO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA

IL PRODOTTO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.



Un nuovo modo per eliminare le incrostazioni cementizie, la ruggine, il cavillo del salnitro, il calcare, le ossidazioni.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Il nuovo **GAMMA 100 SPECIAL** è uno speciale detergente chimico che rimuove: cemento, calcestruzzo e calcina da mescolatori di cemento, betoniere, forme, pale, attrezzature ed arnesi di metallo e macchinari in genere.

GAMMA 100 SPECIAL ha anche efficacia su ceramiche, gres, cotti molto sporchi e impregnati da malte in eccesso dovute a messa in opera delle stesse.

Rimuove schizzi di calcina o cemento da autocarri, legname da carpenteria, mastelli, secchi, mazze, cazzuole e tutti gli attrezzi usati in edilizia.

GAMMA 100 SPECIAL riduce i costi di manutenzione in quanto rimuove ruggine e corrosione ed aiuta a prevenire il deterioramento.

GAMMA 100 SPECIAL contiene speciali agenti inumidanti che penetrano nei carbonati duri. sciogliendo scaglie, feccia ed altri depositi.

GAMMA 100 SPECIAL ridona il naturale colore alle superfici rendendole come nuove. Inoltre fa risparmiare tempo perché la sua azione detergente elimina la necessità di pulizia con successivi prodotti



APPLICAZIONI

GAMMA 100 SPECIAL viene utilizzato puro o diluito dal 10 al 30% in acqua. Tali dosaggi dipendono dalla quantità di sporco e dalla durezza dell'acqua.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto con acqua dai 40 agli 80°C.

SOLO PER USO PROFESSIONALE



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta