

MOLY 100

Grasso al bisolfuro di molibdeno

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 06/2021

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non disponibile
Densità	< 1 kg/dm ³
Colore	Nero
Odore	Caratteristico
Solubilità	Non solubile

CLASSIFICAZIONE

NESSUNA

MOLY 100 è un grasso speciale per uso generale additivato con Bisolfuro di Molibdeno.

MOLY 100 è dotato di grande stabilità meccanica e ottima resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione.

MOLY 100 è indicato per la lubrificazione di cuscinetti veloci ed altamente caricati.

MOLY 100 risponde alle specifiche MIL-M-7876 e B ed a quelle ben più severe VTL 6810-015 tanto da renderlo idoneo all'impiego come pasta da montaggio per il rodaggio di particolari meccanici.

L'ottimo potere lubrificante che ne deriva consente erogazioni decisamente inferiori nei confronti dei grassi tradizionali consentendo un considerevole risparmio economico.

Il limite termico varia da -20°C a +200°C con punte sino a 250°C con alte frequenze di alimentazione.



CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Colore	: Grigio
scuro/nero	
Aspetto	: Pomatoso
Penetrazione ASTM D 217	: 270-290
mm/10	
Consistenza NLGI	: 2
Additivazione antiusura	: Si
Additivazione antiossidante	: Si
Additivazione antiruggine	: Si

SOLO PER USO PROFESSIONALE



**DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AEROSOL
CONTIENE PRESSURIZZANTI DELLA NUOVA GENERAZIONE
NON INQUINANTI PER L'OZONO DELLA STRATOSFERA
CONSIDERATI PER QUESTO ECOLOGICI.**



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Azienda conforme alla norma ISO 9001

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.