

MOTISBLOC

Sbloccante-lubrificante

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 10/2023

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non disponibile
Densità	0.90+/-0.5
Colore	Paglierino
Odore	Caratteristico
Solubilità	Insolubile

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 - Provoca irritazione cutanea

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H362 - Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

EUH208 - Contiene tetracloroetilene. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P263 - Evitare il contatto durante la gravidanza e l'allattamento.

Reazione

P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P331 - NON provocare il vomito.

MOTISBLOC contiene una miscela molto efficace di lubrificanti, solventi, penetranti, inibitori di corrosione e protettivi; studiato appositamente per liberare bulloni, dadi, cerniere ed altri accessori grippati o bloccati da processi chimici dovuti a ruggine, umidità o da particolari condizioni di lavori stressanti.

MOTISBLOC viene usato in: autoriparazioni, apparecchiature industriali, tessiture, officine idrauliche, officine meccaniche, macchinari agricoli, cantieri edili, cantieri navali, ecc.

MOTISBLOC offre protezione contro gli attacchi corrosivi per lungo tempo. Ideale per soste di macchine e per brevi immagazzinamenti. Non attacca vernici, gomme sintetiche e materiale plastico. Lubrifica catene, guide, binari, macchine automatiche riempitrici e confezionatrici. Le eccellenti proprietà di penetrazione, garantiscono la lubrificazione anche sulle superfici di scorrimento difficilmente raggiungibili. Persino viti e madreviti possono essere svitate in breve tempo, dopo che sia stato permesso al prodotto di agire. Ottima lubrificazione di leveraggi e giunti.

MOTISBLOC penetra tra i fogli della balestra eliminando cigolii e proteggendola per lungo tempo contro l'usura.



APPLICAZIONI

Liquido: applicare direttamente sulla superficie da trattare.

Spray: agitare bene prima dell'uso. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da circa 20-30 cm



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

**DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AEROSOL
CONTIENE PRESSURIZZANTI DELLA NUOVA GENERAZIONE
NON INQUINANTI PER L'OZONO DELLA STRATOSFERA
CONSIDERATI PER QUESTO ECOLOGICI.**



SOLO PER USO PROFESSIONALE