

PROTETTIVI/ DISTACCANTI

NO SIL

Antiadesivo non siliconico

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 12/2021

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non disponibile
Densità	0.80 +/- 0.5
Colore	Incolore
Odore	Inodore
Solubilità	Insolubile

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H224 - Liquido e vapori altamente infiammabili.

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 - Provoca irritazione cutanea

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

H331 - Sospettato di provocare il cancro.

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.

Reazione

P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P331 - NON provocare il vomito.

P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare CO₂, polvere o acqua nebulizzata per estinguere.

Conservazione

P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

NO SIL per la particolarità dei suoi componenti contenuti nella sua formulazione, permette di ottenere un'ottima azione antiadesiva e lubrificante senza l'ausilio dei siliconi. Questa caratteristica lo rende interessante per tutte quelle operazioni successive al trattamento come: verniciatura, etichettatura, ecc.

- Non impedisce la verniciatura e la stampa
- E' a duplice azione: molecolare ed antistatica
- Non è tossico. Non è corrosivo: lascia le superfici pulite
- Resiste fino a 200°C
- E' indicato per plastiche, gomme, cuoio, pellame, ceramiche e legno
- E' particolarmente attivo su plastiche e materiali termoformi.

NO SIL per l'ottima resistenza e stabilità al calore, si presta in maniera ottimale come antiadesivo nelle operazioni di saldatura, conservando un'ottima azione di protezione antiossidante sui materiali con i quali viene a contatto.



APPLICAZIONE

NO SIL viene spruzzato direttamente sulla superficie da trattare e da una distanza di 20/30 cm, nella maniera più uniforme possibile.



**DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AEROSOL
CONTIENE PRESSURIZZANTI DELLA NUOVA GENERAZIONE
NON INQUINANTI PER L'OZONO DELLA STRATOSFERA
CONSIDERATI PER QUESTO ECOLOGICI.**

SOLO PER USO PROFESSIONALE



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.